



## DIESEL 6500 TE SILENCE

PORTABLE POWER

Stroomaggregaten Reeks DIESEL

### PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtcooling
- Zeer stil
- Aansluitinterface met urenteller
- Kraftstoffauffangwanne

Dit stroomaggregaat is til en compact, de onderhoudsfases zijn vereenvoudigd dank zij een ruime toegang tot de verschillende onderdelen van het aggregaat.

De MODYS-koffer laat het bewaken toe van de volgende parameters: te hoge snelheid, niet starten, oliedruk, accu en temperatuur.

### Reeks DIESEL

De gecombineerde voordelen van grote autonomie en lange levensduur voor alle professionele toepassingen.

Dit product leeft het QUALIGEN-charter na, zodat zijn kwaliteitsniveau gegarandeerd wordt, samen met de veiligheid voor gebruikers. QUALIGEN : engagement op het vlak van kwaliteit.

## DIESEL 6500 TE SILENCE

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	DIESEL
Frequentie	50
Max. LTP-vermogen (kW) *	5.20
Max. LTP-vermogen (kVA)	6.50
Nominale spanning (V)	400
Aantal fasen	Driefasen
Brandstof	Dieselolie
Reservoir (L)	27
Verbr. 75% (L/h) *	1.20
Autonomie 75% (h) *	22.50
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	88
Geluidsdruk niveau @1m dB(A)	73
Geluidsdruk niveau @7m dB(A)	59

### EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motorgamma	KOHLER DIESEL
Type motor	KD440E
Distributie	Diesel O.H.V.
Starten	Elektrisch
Olieveiligheid	Oui
Cilinderinhoud (cm <sup>3</sup> )	442
Inhoud olie (l)	1.50

### EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Technologie	Ringen en borstels
Regeling AVR	Neen
Beschermingsklasse	IP 23
Isolatieklasse	H

### BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker + urenteller + verklikker + MICS MODYS

### AFMETINGEN EN GEWICHT

Lengte (cm)	99
Breedte (cm)	61.50
Hoogte (cm)	96
Netto gewicht (kgs)	215.50

### VERPAKKING

Type verpakking	Karton
Lengte (cm)	101
Breedte (cm)	63
Hoogte (cm)	94
Gewicht (lbs)	218.50
Type pallet	
Aantal kartons per pallet	0
Hoogte pallet (cm)	0
Gewicht verpakte pallet (kg)	0




## MEEGELEVERDE ACCESSOIRES



Gebruiks- en onderhoudshandleiding



Onderhoudsvrije accu



Hijsoog

Urenteller

## OPTIES



**R03B** **Differentiaalbeveiliging**

Deze koffer omvat de urenteller, de differentiaalschakelaar, de stopcontacten en de thermische onderbreker



**RSTART** **Draadloze afstandsbediening**

Draadloze afstandsbediening waarmee u het stroomaggregaat kan aan- of uitschakelen tot op een afstand van 50 m (Installatie van het controlesysteem MODYS is noodzakelijk)



**VERS05** **Koffer automatische start**

Automatische bronomschakelaar bij uitvallen van het net monofase 40A of 100A of uitval driefasennet 25A of 40A (vergt de installatie van de bedieningsdoos MODYS). Acculader incl.



**RKB3** **Kruiwagenbouwpakket**

Kruikit voor groepen met 1 handgreep en 2 punctuurvrije wielen voor stroomaggregaten Diesel 6000 E SILENCE en Diesel 6500 TE SILENCE

no picture

**RKDS2** **Onderhoudskits**

Onderhoudspakket voor motor KOHLER CH440E (Diesel 6000 E Silence - Diesel 6500 TE Silence).



**RPM** **Kit mannelijke stekkers**

Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V



**RPQ** **Aardingspaal**

Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm<sup>2</sup> sectie.