



DIESEL 6500 TE XL C M

PORTABLE POWER

Stroomaggregaten Reeks DIESEL

PRODUCTVOORDELEN

- 3-jaar garantie op het aggregaat
- KOHLER professionele motor met luchtkoeling
- Grote autonomie
- Aansluitinterface met urenteller en het controlsysteem MODYS
- Elektrische start met batterij zonder onderhoud

OLIEVEILIGHEID Dank zij deze functie zal de motor niet starten of zijn werking stoppen als het oliepeil van de benzinemotoren of de oliedruk bij dieselmotoren te laag is: uw aggregaat wordt op deze manier perfect beschermd.

Reeks DIESEL

De gecombineerde voordelen van grote autonomie en lange levensduur voor alle professionele toepassingen.

DIESEL 6500 TE XL C M

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

| | |
|---|------------|
| Reeks | DIESEL |
| Frequentie | 50 |
| Max. LTP-vermogen (kW) * | 5,2 |
| Max. LTP-vermogen (kVA) | 6,5 |
| Nominale spanning (V) | 400 |
| Aantal fasen | Driefasen |
| Brandstof | Dieselolie |
| Reservoir (L) | 16,0 |
| Verbr. 75% (L/h) * | 1,2 |
| Autonomie 75% (h) * | 13,3 |
| Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A) | 108 |
| Geluidsdruk niveau @1m dB(A) | 93 |
| Geluidsdruk niveau @7m dB(A) | 80 |

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Motorgamma | KOHLER DIESEL |
| Type motor | KD440E |
| Distributie | Diesel O.H.V. |
| Starten | Elektrisch |
| Olieveiligheid | Oui |
| Cilinderinhoud (cm ³) | 442 |
| Inhoud olie (l) | 1,50 |

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

| | |
|--------------------|--------------------|
| Technologie | Ringen en borstels |
| Regeling AVR | Neen |
| Beschermingsklasse | IP 23 |
| Isolatieklasse | H |

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontact 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker + verklikker + MICS MODYS

AFMETINGEN EN GEWICHT

| | |
|---------------------|-------|
| Breedte (cm) | 81,0 |
| Breedte (cm) | 55,5 |
| Hoogte (cm) | 59,0 |
| Netto gewicht (kgs) | 108,0 |

VERPAKKING

| | |
|------------------------------|--------|
| Type verpakking | Karton |
| Langte (cm) | 82,0 |
| Breedte (cm) | 56,5 |
| Hoogte (cm) | 60,0 |
| Gewicht (lbs) | 111,0 |
| Type pallet | 120/80 |
| Aantal kartons per pallet | 6 |
| Hoogte pallet (cm) | 193 |
| Gewicht verpakte pallet (kg) | 676,0 |



MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Gebruiks- en onderhoudshandleiding

Ergonomische handvaten

Vloerpennen

Onderhoudsvrije accu

OPTIES

| | | |
|---------------------|---|--|
| R03 | Differentiaalbeveiliging | Deze koffer bevat de differentiaalschakelaar en de thermische onderbreker |
| RSTART | Draadloze afstandsbediening | Draadloze afstandsbediening waarmee u het stroomaggregaat kan aan- of uitschakelen tot op een afstand van 50 m (Installatie van het controlesysteem MODYS is noodzakelijk) |
| VERSO5 0 | Koffer automatische start | Automatische bronomschakelaar bij uitvallen van het net monofase 40A of 100A of uitval driefasennet 25A of 40A (vergt de installatie van de bedieningsdoos MODYS). Acculader incl. |
| RKB1 | Kruiwagenbouwpakket | Kruikit voor groepen kleiner dan of gelijk aan 6 kW |
| RKDS1 | Onderhoudskits voor motoren KOHLER | 10 Onderhoudspakket voor motoren KOHLER CH350E et CH440E (Diesel 6000 E XL C - Diesel 6500 TE XL C). |
| RPM | Kit mannelijke stekkers | Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V |
| RPQ | Aardingspaal | Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm ² sectie. |
| RBAC | Opbergvak | Verwijderbare bergkist |