

## XP-T12K-ALIZE

PORTABLE POWER

Stroomaggregaten Reeks INDUSTRIAL

### PRODUCTVOORDELEN

- Professionele motor met lange levensduur Mitsubishi 1500 tr/min met waterkoeling
- Grote autonomie
- Elektrische start met batterij zonder onderhoud
- Volledige bedieningskast
- Laag geluidsniveau

1500 t.p.m.: lagere motorsnelheid, langere levensduur, lager brandstofverbruik, minder onderhoudsbeurten.

AVR Door het regelen van de spanning in de orde +/- 2%, naargelang het model, sluit de AVR elk risico op schade uit aan verwarmingsketels, of bepaalde elektronische uitrustingen.

### Reeks INDUSTRIAL

High-performance-technologie, ontworpen voor regelmatig en intensief gebruik, die tegelijk krachtige en stille energie levert.

## XP-T12K-ALIZE

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

|   |            |
|---|------------|
| Reeks   | INDUSTRIAL |
| Frequentie                                    | 50         |
| Spanning (V)                                  | 400/230    |
| Standaard Stuurpaneel                         | APM303     |
| Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A) | 87         |
| Geluidsdruk niveau @1m dB(A)                  | 71         |
| Geluidsdruk niveau @7m dB(A)                  | 59         |

### VERMOGENSTABEL

| Spanning (V) | ESP   |       | PRP   |       | Stroom (A) |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|              | kWe * | kVA * | kWe * | kVA * |            |
| 400/230      | 9,2   | 11,5  | 8,4   | 10,5  | 16,6       |

### EIGENSCHAPPEN MOTOREN

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Motorgamma                     | MITSUBISHI |
| Type motor                     | S3L2-SD    |
| Merk motor                     | Athmo      |
| Indeling van de cilinders      | L          |
| Aantal cilinders               | 3          |
| Cilinderinhoud (l)             | 1,32       |
| Boring (mm)                    | 78,00      |
| Slag (mm)                      | 92,00      |
| Compressieverhouding           | 22 : 1     |
| Toerental (RPM)                | 1500       |
| Snelheid zuigers (m/s)         | 4,60       |
| ESP-vermogen (kW)              | 11,2       |
| Regelingsklasse (%)            | +/- 2.5%   |
| Soort regeling                 | Mechanisch |
| Verbruik 75% belast (L/h) *    | 2,50       |
| Inhoud olie (l)                | 4,20       |
| Olieverbruik 100% belast (L/h) | 0,018      |

### EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

|  |          |
|--|----------|
| Handelsmerk van de alternator            |          |
| Ref. Alternator                          | AT00350T |
| Spanningsregeling regimetoestand (+/- %) |          |

### BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontacten 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker + differentiaal + MICS NEXYS

### AFMETINGEN EN GEWICHT

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Breedte (cm)        | 175,0 |
| Breedte (cm)        | 77,5  |
| Hoogte (cm)         | 123,0 |
| Netto gewicht (kgs) | 535,0 |

**MEEGELEVERDE ACCESSOIRES**Gebruiks- en  
onderhoudshandleiding

Thermische schakelaar

**OPTIES**

|                |                                  |   |
|----------------|----------------------------------|---|
| <b>CM308</b>   | <b>Afstandsbediening</b>         | Afstandsbediening in afzonderlijke doos met aan/uit-knop, verklikker voor werking en storing aggregaat - geleverd zonder kabel  |
| <b>VERSO-T</b> | <b>Koffer automatische start</b> | Automatische start als het net uitvalt (inclusief voorverwarming motor, acculader, omschakelaar normaal-nood)   |
| <b>R08D</b>    | <b>Wegaanhangwagen</b>           | Lichte geremde aanhangwagen met scharnierende trekstang (maximaal toegelaten geladen gewicht 1000 kg, met kentekenplaat). Buitenafmetingen totaal (L x B x H): 3,39 x 1,52 x 1,77 m. Nettogewicht: 190 kg.  |
| <b>RMS</b>     | <b>In gebruik name</b>           | Indienststelling waaronder begrepen: Verifiëren van de conformiteit van de installatie, niveaucontrole, opstarten, onbelast en belast proefdraaien, aanwijzingen geven aan de klant over het in goede staat houden en het onderhoud van het aggregaat |
| <b>RBH1</b>    | <b>Oliebussen</b>                | Karton met 20 bussen olie van 1 l (SAE 15W40).  |
| <b>RBH0-5</b>  | <b>Oliebussen</b>                | Karton met 24 bussen olie van 0,5 l (SAE 15W40).  |
| <b>RPM</b>     | <b>Kit mannelijke stekkers</b>   | Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V   |
| <b>RPQ</b>     | <b>Aardingspaal</b>              | Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm <sup>2</sup> sectie.   |