



XP-T8K-ALIZE

PORTABLE POWER

Stroomaggregaten Reeks INDUSTRIAL

PRODUCTVOORDELEN

- Professionele motor met lange levensduur Mitsubishi 1500 tr/min met waterkoeling
- Grote autonomie
- Elektrische start met batterij zonder onderhoud
- Volledige bedieningskast
- Laag geluidsniveau

1500 t.p.m.: lagere motorsnelheid, langere levensduur, lager brandstofverbruik, minder onderhoudsbeurten.

AVR Door het regelen van de spanning in de orde +/- 2%, naargelang het model, sluit de AVR elk risico op schade uit aan verwarmingsketels, of bepaalde elektronische uitrustingen.

Reeks INDUSTRIAL

High-performance-technologie, ontworpen voor regelmatig en intensief gebruik, die tegelijk krachtige en stille energie levert.

XP-T8K-ALIZE

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Reeks	INDUSTRIAL
Frequentie	50
Spanning (V)	400/230
Standaard Stuurpaneel	APM303
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)	86
Geluidsdrukniveau @1m dB(A)	70
Geluidsdrukniveau @7m dB(A)	58

VERMOGENSTABEL

Spanning (V)	ESP		PRP		Stroom (A)
	kWe *	kVA *	kWe *	kVA *	
400/230	6,0	7,5	5,5	6,8	10,8

EIGENSCHAPPEN MOTOREN

Motorgamma	MITSUBISHI
Type motor	L3E-SD
Merk motor	Athmo
Indeling van de cilinders	L
Aantal cilinders	3
Cilinderinhoud (l)	0,95
Boring (mm)	76,00
Slag (mm)	70,00
Compressieverhouding	23 : 1
Toerental (RPM)	1500
Snelheid zuigers (m/s)	3,50
ESP-vermogen (kW)	7,6
Regelingsklasse (%)	+/- 2.5%
Soort regeling	Mechanisch
Verbruik 75% belast (L/h) *	1,70
Inhoud olie (l)	4,10
Olieverbruik 100% belast (L/h)	0,006

EIGENSCHAPPEN ALTERNATOREN

Handelsmerk van de alternator	
Ref. Alternator	AT00260T
Spanningsregeling regimetoestand (+/- %)	

BESCHRIJVING STOPCONTACTEN EN PANELEN

1 stopcontacten 230V 10/16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 230V 16A - stroomonderbreker + 1 stopcontact 400V 16A - stroomonderbreker + differentiaal + MICS NEXYS

AFMETINGEN EN GEWICHT

Breedte (cm)	150,0
Breedte (cm)	76,0
Hoogte (cm)	103,0
Netto gewicht (kgs)	390,0



2-3-2015

XP-T8K-ALIZE - PORTABLE POWER - Stroomaggregaten INDUSTRIAL

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend - In het streven naar continue verbetering van de producten, behoudt SDMO Industries zich het recht voor in dit document genoemde karakteristieken te wijzigen zonder opgave vooraf. *ISO 8528.

SDMO Industries - 12bis, rue de la Villeneuve - CS 92848 - 29228 BREST CEDEX 2 - France - Tel +33(0)2 98 41 41 41 - Fax +33 (0)2 98 41 63 07 - www.sdmo.com

MEEGELEVERDE ACCESSOIRESGebruiks- en
onderhoudshandleiding

Thermische schakelaar

OPTIES

CM308	Afstandsbediening	Afstandsbediening in afzonderlijke doos met aan/uit-knop, verknipper voor werking en storing aggregaat - geleverd zonder kabel
VERSO- M	Koffer automatische start	Automatische start als het net uitvalt (inclusief voorverwarming motor, acculader, omschakelaar normaal-nood)
R08B	Wegaanhangwagen	Wegaanhangwagen met vaste dissel (MTM tot 750 kg met inschrijving). Netto gewicht: 190 kg. Totale afmetingen: 2,91 X 1,54 X 1,53 m Mogelijkheid gelede dissel (ons raadplegen).
RMS	In gebruik name	Indienststelling waaronder begrepen: Verifiëren van de conformiteit van de installatie, niveaucontrole, opstarten, onbelast en belast proefdraaien, aanwijzingen geven aan de klant over het in goede staat houden en het onderhoud van het aggregaat
RBH1	Oliebussen	Karton met 20 bussen olie van 1 l (SAE 15W40).
RBH0-5	Oliebussen	Karton met 24 bussen olie van 0,5 l (SAE 15W40).
RPM	Kit mannelijke stekkers	Stekker voor alle modellen omvattende: 2x16A/230 V, CEE17: 1X16A/230V, 1X32A/230V en 1X16A/400V
RPQ	Aardingspaal	Voor de massaverbinding van uw aggregaat met de aarde. Aardingspaal van 1 m lengte, geleverd met kabel van 2 m en 10mm ² sectie.